



System DW - SILVER

Eingangsnr. wird eingefügt von

Jeremias®

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____
 Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift /
 Kommission: _____

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material	Wandstärke	Oberfläche	Ausführung gegen Aufpreis
<input type="checkbox"/> Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile	<input type="checkbox"/> Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis	<input checked="" type="checkbox"/> Hochglanz	<input type="checkbox"/> 50 mm Isolierung
<input type="checkbox"/> Außen 1.4301 (304) gegen Aufpreis	<input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> _____			

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

▼ Stückzahl ▼ ▼

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG				
DW01Ø *1	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DW02Ø *1	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DW49Ø *1	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm				
DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DW393 *2	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DW407 *2	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				
ZUTE1425	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1426	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1427	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
301-DW03Ø	Teleskopstütze 250-690 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
301-DW04Ø	Teleskopstütze 250-1190 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs				
301-DW05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
301-DW06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
301-DW66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
301-DW07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
301-DW08Ø	Grundplatte für Kaminerrhöhung (mit rundem Einschub, L = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m				

REINIGUNGSELEMENT					
301-DW10Ø	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)				
ZUK130DW	Zugbegrenzer für den Außenbereich				
ZUK250SG	Zugbegrenzer universal Ø 250 mm mit Explosionsklappe. Bei ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen!				
301-DW1756Ø	Zugregleranschluss für ZUK250 (SG/-E)				

T-ANSCHLUSS					
301-DW11Ø	T-Anschluss 87° mit Wassernase	Abgang in mm			
301-DW12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase	Abgang in mm			

LÄNGENELEMENT					
301-DW13Ø	Längenelement 1000 mm				
301-DW14Ø	Längenelement 500 mm				
301-DW15Ø	Längenelement 250 mm				
301-DW261Ø	Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
301-DW262Ø	Längenelement 1000 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				

WANDHALTERUNG					
DW21Ø	Wand- und Deckenabstandhalter starr, 50 mm				
DW22Ø	Wandabstandhalter verstellbar 50 - 150 mm, ab Ø 250 zweistrebig				
DW23Ø	Wandabstandhalter verstellbar 150 - 250 mm, ab Ø 250 zweistrebig				
DW24Ø	Wandabstandhalter verstellbar 250 - 360 mm, ab Ø 250 zweistrebig				
DW20Ø	Wandabstandhalter verstellbar (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 250 mm ab, Ø 250 zweistrebig				
DW24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140 - 300 mm				

*1 Ab Ø350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
 *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand Oktober 2018

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 Innen 1.4539 (904L)
nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke
 Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis

Oberfläche
 Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis
 50 mm Isolierung

 Außen 1.4301 (304)
gegen Aufpreis

CODE
WANDHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 1000 mm				
DW45Ø	Wandabstandshalter starr, 50 mm				
DW46Ø	Wandabstandshalter 50 - 150 mm				
DW47Ø	Wandabstandshalter 50 - 250 mm				
DW48Ø	Wandabstandshalter 50 - 360 mm				
DW389Ø	Wandhalter verstellbar 250 bis 360 mm Design Plus				
DW386Ø	Wandhalter verstellbar 50 bis 150 mm Design Plus				
DW387Ø	Wandhalter verstellbar 50 bis 250 mm Design Plus				
DW20-1Ø	Wandteil von DW20 verstellbar für Wandhalter ab 250 mm				
DW22-1Ø	Wandteil von DW22, für Wandhalter 50 - 150 mm				
DW23-1Ø	Wandteil von DW23, für Wandhalter 50 - 250 mm				
DW24-1Ø	Wandteil von DW24, für Wandhalter 250 - 360 mm, Ø 250 zweistrebig				
DW332Ø	Kopfteil für Wandabstandshalter inkl. Bänder				

WINKEL

301-DW67GØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe				
301-DW19GØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe (201-600°C / N1)				
301-DW16Ø	Winkel 15° starr				
301-DW17Ø	Winkel 30° starr				
301-DW18Ø	Winkel 45° starr				
301-DW64Ø	Winkel 87° starr				
301-DW60Ø	Winkel 90° starr				

SCHORNSTEINKOPF

301-DW32Ø	Mündungsabschluss Unterdruck (bis 600 °C / N1)				
DW33Ø	Regenhaube				
DW33AØ	Regenhaube mit Funkenschutzgitter				
DW31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
DW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ hinterlüftet				
DW307Ø	Wetterkragen mit Rand				

SCHORNSTEINABSCHLUSS

DW81Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW82Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW39Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW83Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DW52ZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				
DW53Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW59Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW38Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW54Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW70Ø	Wand-/ Deckenblende, einteilig 0°				
DW71Ø	Wand-/ Deckenblende, einteilig 1°-65°	°Zahl angeben			
DW74Ø	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0°				
DW75Ø	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 1°-65°	°Zahl angeben			
DW70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 0°				
DW71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 1°-65°	°Zahl angeben			



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

Innen 1.4539 (904L)
nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke

Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis

Oberfläche

Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

50 mm Isolierung

Außen 1.4301 (304)
gegen Aufpreis

Ø Ø Ø Ø

CODE

SCHORNSTEINABSCHLUSS

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°						
DW75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1°-65°	°Zahl angeben					
DW1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)						
DW1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)						
DW1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)						
DW99VØ	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0°-30°						
DW98VØ	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 31°-45°						
ZUTE2195Ø-Ø	Abdichtmanschette 0° - 30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen						
ZUTE2232Ø-Ø	Abdichtmanschette 30° - 45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen						

ÜBERGANG

DW37Ø	Übergang EW glatt - DW-FU						
DW37AMØ	Übergang DW-FU / EW-FU						
DW37GWFØ	Übergang EW-FU - DW-FU mit integriertem Wandfutter, gerade für Ferro						
DW37FØ	Übergang FERRO-LUX / DW-FU						
617- ZUWA757Ø-Ø	Anschlussstutzen mit integr. Wandfutter	Anschluss- stutzen Ø		integriertes Wandfutter Ø			

ZUBEHÖR

750ISO40	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)						
750ADK1/2"	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)						
DW55Ø	Sparrenhalter verstellbar 500 - 900 mm						
DW55LØ	Sparrenhalter light						
DW40Ø	Unterstützung 800 - 1200 mm						
DW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800 - 1200 mm						
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle						
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)						
KEEW242	Abspannseil (verzinkt)						
FU47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde						
DW61Ø	Deckenaufhängung für Gewindestangen M8						
DW62Ø	Deckenaufhängung für Lochband						
VL314	Gewindestange M8						
DW69Ø	Blitzschutzschelle						
301-DW43Ø	Verschlussdeckel mit Hangriff für DW11						
301-DW44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf						
301-DW50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460 mm (bis 600 °C / N1)						
301-DW41Ø	Klemmband (Ersatzteil)						
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück						
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen						
ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig						
VL316Ø	Gewindestange Edelstahl 1000 mm M10						
ZUTE1334	Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45						

Hinweis: Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an. Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.



System DW - SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von

Jeremias®

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

Innen 1.4539 (904L)
nur rauchgasberührte Bauteile

Wandstärke

Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis

Oberfläche

Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

50 mm Isolierung

Außen 1.4301
gegen Aufpreis

∅ ∅ ∅ ∅

CODE

ZUBEHÖR

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW191Ø/2.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DW191Ø/3.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DW191Ø/4.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW191 Statistischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

DW193Ø/2.0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DW193Ø/3.0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DW193Ø/4.0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW193 Typgeprüfte Abspannung, kein statischer Nachweis erforderlich