



# System MOTORISCHE ABGASKLAPPE

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

CODE

MAK-N

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

## HANDVERSTELLUNG

MAK-N-H1-00-FUØ	- Klemmschraube + dauerhaft fixiert bis 0°-90° - Ansteuerung: Auf-Zu 90 ° - kein Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
-----------------	--	---	--	--	--	--	--

## KLAPPENANTRIEB

MAK-N-B1-00-FUØ	- Getriebeausrüstung und Handverstellhebel - Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt - Nennspannung: AC 230 V	Optional: Hilfsschalter F1 (einfach)					
Ø100-200		Optional: Hilfsschalter F2 (doppelt)					
MAK-N-B2-00-FUØ	- Schließzeit/Laufzeit Motor: 150 s - Schutzart: IP54 - 1x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
Ø250-600		Alternativ mit Nennspannung AC/DC24V					

## SCHNELLLÄUFER

MAK-N-D1-00-FUØ	- Getriebeausrüstung und Handverstellhebel - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC/DC 24 V	Optional: Hilfsschalter F1 (einfach)					
Ø100-200		Optional: Hilfsschalter F2 (doppelt)					
MAK-N-D2-00-FUØ	- Schließzeit/Laufzeit Motor: 4 s - Schutzart: IP54 - kein Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
Ø250-600							

## AUßENBEREICH

MAK-N-E1-00-FUØ	- Handkurbel und Verriegelungsschalter - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC 24240 V / DC 24125 V - Schließzeit/Laufzeit Motor: 75 s - Laufzeit Federrücklauf: 20 s	Optional: Hilfsschalter F3 (doppelt)					
Ø100-200							
MAK-N-E2-00-FUØ	- geeignet für Außenbereich - Schutzart: IP66 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
Ø250-600							

## FEDERRÜCKLAUFANTRIEB

MAK-N-C1-00-FUØ	- Handkurbel und Verriegelungsschalter - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC 24-230 V / DC 24-125 V	Optional: Hilfsschalter F3 (doppelt)					
Ø100-200							
MAK-N-C2-00-FUØ	- Laufzeit Notstellposition: 20s / Motor: 75 s - Schutzart: IP54 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
Ø250-600							

## MAK-P

### HANDVERSTELLUNG

MAK-P-H1-00-ALBIØ	- Klemmschraube + dauerhaft fixiert bis 0°-90° - Ansteuerung: Auf-Zu 90 ° - kein Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
-------------------	--	---	--	--	--	--	--

### KLAPPENANTRIEB

MAK-N-C1-00-FUØ	- Getriebeausrüstung und Handverstellhebel - Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt - Nennspannung: AC 230 V	Optional: Hilfsschalter F1 (einfach)					
Ø100-200		Optional: Hilfsschalter F2 (doppelt)					
MAK-N-C2-00-FUØ	Alternativ mit Nennspannung AC/DC24V erhältlich - Schließzeit/Laufzeit Motor: 150 s - Schutzart: IP54 - 1x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
Ø250-400		Alternativ mit Nennspannung AC/DC24V					

### SCHNELLLÄUFER

MAK-N-C1-00-FUØ	- Getriebeausrüstung und Handverstellhebel - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC/DC 24 V	Optional: Hilfsschalter F1 (einfach)					
Ø100-200		Optional: Hilfsschalter F2 (doppelt)					
MAK-N-C2-00-FUØ	- Schließzeit/Laufzeit Motor: 4 s - Schutzart: IP54 - kein Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
Ø250-400							

Ihre Auftragsannahme : Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 | bestellung@jeremias.de | Stand: April 2019



# System MOTORISCHE ABGASKLAPPE

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

## CODE

## MAK-P

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

### AUßENBEREICH

MAK-P-E1-00-ALBIØ Ø100-200	- Handkurbel und Verriegelungsschalter - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC 24240 V / DC 24125 V - Schließzeit/Laufzeit Motor: 75 s - Laufzeit Federrücklauf: 20 s	Optional: Hilfsschalter F3 (doppelt)					
MAK-P-E2-00-ALBIØ Ø250-400	- geeignet für Außenbereich - mit Federrücklaufantrieb - Schutzart: IP66 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					

### FEDERRÜCKLAUFANTRIEB

MAK-P-C1-00-ALBIØ Ø100-200	- Handkurbel und Verriegelungsschalter - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC 230 V / DC 24-125 V	Optional: Hilfsschalter F3 (doppelt)					
MAK-P-C2-00-ALBIØ Ø250-600	- Laufzeit Notstellposition: 20 s / Motor: 75 s - Schutzart: IP54 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					

## MAK-HT

### DREHANTRIEB / AUßENBEREICH

MAK-HT-A1-00-FLØ	- Ansteuerung mit Gabelschlüssel: Auf-Zu oder 3-Punkt - Nennspannung: AC 230 V - Schließzeit/Laufzeit Motor: 13 s - geeignet für Außenbereich - Schutzart: IP67 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
MAK-HT-A2-00-FLØ	- Handrad Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt - Nennspannung: AC 230 V - Schließzeit/Laufzeit Motor: 19 s - geeignet für Außenbereich - Schutzart: IP67 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
MAK-HT-A3-00-FLØ	- Handrad Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt - Nennspannung: AC 230 V - Schließzeit/Laufzeit Motor: 26 s - geeignet für Außenbereich - Schutzart: IP67 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					

### FEDERRÜCKLAUFANTRIEB

MAK-HT-C3-00-FLØ	- Handkurbel und Verriegelungsschalter - Ansteuerung: Auf-Zu - Nennspannung: AC 230 V - Laufzeit Notstellposition: < 20 s / Motor: 75 s - Schutzart: IP54 - 2x Hilfsschalter	Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4					
		Alternativ mit Nennspannung AC/DC24V					



# System MOTORISCHE ABGASKLAPPE

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

CODE

**MAK-PD**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

## MOTORISCHE ABGASKLAPPE

MAK-PD-G1-00-FUØ	Motorisch gesteuerte Abgasklappe bis 120°C mit Motor MAK-G1				
------------------	---	--	--	--	--

## MAK-HP

### KLAPPENANTRIEB

MAK-HP-B3-00-FLØ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Getriebeausstattung und Handverstellhebel</li> <li>- Ansteuerung: Auf-Zu</li> <li>- Nennspannung: AC 230 V</li> <li>- Schließzeit/Laufzeit Motor: 150 s</li> <li>- Schutzart: IP54</li> <li>- kein Hilfsschalter</li> </ul>	Optional: Hilfsschalter F1 (einfach)				
		Optional: Hilfsschalter F2 (doppelt)				
		Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4				

### AUBENBEREICH

MAK-HP-E3-00-FLØ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handkurbel und Verriegelungsschalter</li> <li>- Ansteuerung: Auf-Zu</li> <li>- Nennspannung: AC / DC 24 V</li> <li>- Schließzeit/Laufzeit Motor: 150 s</li> <li>- Schutzart: IP66</li> <li>- kein Hilfsschalter</li> </ul>	Optional: Hilfsschalter F1 (einfach)				
		Optional: Hilfsschalter F2 (doppelt)				
		Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4				

### FEDERRÜCKLAUFANTRIEB

MAK-HP-C3-00-FLØ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handkurbel und Verriegelungsschalter</li> <li>- Ansteuerung: Auf-Zu</li> <li>- Nennspannung: AC 230 V</li> <li>- Laufzeit Notstellposition: 20 s / Motor: 75 s</li> <li>- Schutzart: IP54</li> <li>- 2x Hilfsschalter</li> </ul>	Optional: Hilfsschalter F3 (doppelt)				
		Optional erhältlich: Sicherheits-Endlagenschalter F4				



# Zubehör DRUCKENTLASTUNGSKLAPPEN

CODE

**IMPLOSIONSKLAPPEN**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

ZUTE1104-1Ø	Joukowsky-Klappe zur Vermeidung von Unterdruckstößen (ohne T-Stück) Bei Rohrleitungen größer Ø 400 mm sind zwei Joukowsky-Klappen zu verwenden				
-------------	--	--	--	--	--

### EXPLOSIONSKLAPPEN

ZUTE-1630Ø	Druckentlastungsklappe. Bei Rohrleitungen größer Ø 400 mm sind zwei Druckentlastungsklappen zu verwenden				
------------	--	--	--	--	--

### T-ANSCHLUSS

FU061104-2Ø	T-Stück 93° passend für Joukowsky-/Druckentlastungsklappe ØB Bei Rohrleitungen größer Ø 400 mm sind zwei T-Stücke zu verwenden	Ø		ØB				
KL061104-2Ø	T-Stück 93° passend für Joukowsky-/Druckentlastungsklappe ØB Bei Rohrleitungen größer Ø 400 mm sind zwei T-Stücke zu verwenden	Ø		ØB				
FU061104-3Ø	T-Stück 45° passend für Joukowsky-/Druckentlastungsklappe ØB Bei Rohrleitungen größer Ø 400 mm sind zwei T-Stücke zu verwenden	Ø		ØB				
KL061104-3Ø	T-Stück 45° passend für Joukowsky-/Druckentlastungsklappe ØB Bei Rohrleitungen größer Ø 400 mm sind zwei T-Stücke zu verwenden	Ø		ØB				