



# System EW-VH

## BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung in Hochglanz für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb und trockener Betriebsweise

## MATERIAL

1.4404 (316L)

## OBERFLÄCHE

Hochglanz  
Weitere auf Anfrage

## WANDSTÄRKE

Längenelemente 0,5 mm  
Formteile 0,6 mm

## INNENDURCHMESSER


110 - 180 mm  
Weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Eingezogene Steckverbindung

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:  
Artikelcode + Ø (Bsp: VHO602110).  
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



## EIGENSCHAFTEN

- Edles Design
- Keine Klemmbänder nötig

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)

\* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 076

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G400M (ohne Strahlungsschutz)

T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G300 (mit Strahlungsschutz)