



SYSTEM TWIN - GAS

NOWOŚĆ

OPIS

Koncentryczny system powietrzno - spalinowy TWIN - GAS dedykowany dla kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania. Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia w którym kominek jest zainstalowany.

MATERIAŁ

Wewn: 1.4404 (316L)

Zewn: 1.4301 (304)

POWIERZCHNIA

Wysoki połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Rdzeń spalinowy: 0,5 mm

Płaszczzew.: 0,5 mm

ZAKRES ŚREDNIC

100 / 150 mm i 130 / 200 mm

SPOSÓB POŁĄCZENIA WZAJEMNEGO

Połączenie kielichowe mufa/zyka z wewnętrzną uszczelką w rurze ostonowej

TAŚMA ZACISKOWA/USZCZELKA

Zawarte w standardowym zakresie dostawy każdego elementu

CECHY SYSTEMU



CHARAKTERYSTYKA

- ✓ Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- ✓ Szczelny płaszcz powietrzny (do 200 Pa)
- ✓ Wysoka jakość oraz trwałość systemu

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- ✓ Koncentryczny system odprowadzania spalin dedykowany dla kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania.

TWIN - GAS

NUMER CERTYFIKATU CE

0036 CPR 9174 078

KLASYFIKACJA CE WEDŁUG DIN EN 1856-1

T250 - N1 - W - V2 - L50040 - O00

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50